

BANDEROLEUSE HERCULE



1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN MODE LEVAGE :

- Dimension de la plaque de levage : 500 x 450 mm
- Plaque de levage en aluminium
- Hauteur de levage maximale : 2000 mm
- Poids de levage maximum : jusqu'à 70 kg, avec des étapes décroissantes

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN MODE STRETCH-WRAPPER :

- Film préétiré avec une épaisseur de 9-10-12-15 MM
- Diamètre extérieur du rouleau de film 120 mm
- Hauteur du rouleau de film étirable 440/450 mm avec une hauteur maximale du support de noyau de 460 mm
- Ø noyau interne : 55 mm
- Hauteur maximale de palette : 2000 mm
- Vitesse de chariot de film réglable
- Régulation de la tension du film étirable par frein mécanique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BANDEROLEUSE

FILM PE (pré-étiré)	9/ 10/ 12/ 15 Microns
DIAMETRE EXT BONBINE	MAX 120 MM
HAUTEUR BOBINE	420 MM MAXI
HAUTEUR MANDRIN	460 MM
DIAMETRE INT MANDRINE	55 MM
HAUTEUR MAXI PALETTE	2 M